インターネットの設定を始める前に

有線LANの場合

LANケーブル カテゴリー5 以上の「ストレート」ケーブル を電気店等でお買い求め下さい。

部屋内の専用差込口



無線LAN(Wi-Fi)の場合



部屋内の専用差込口 赤枠部分に 「SSID」・「Pass」記載



	パソコンの設定	Windows8	
すい すい たい	With and and a state of the s	く ででするのまたの設定	またので、 またので、 またので、 またので、 またので、 またので、 またので、 またので、 またので、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、 で、
 ・ ・ ・	<image/>	「インターネットプロを選択し、「プロパラ」	イーサマットのプロUCy イ 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 」 」 」 <tr< td=""></tr<>
() ()	Katelow	6 「IPアドレスを自動 「DNSサーバーの にチェックを入れ 「OK]を押してウ パソコンを再起動 ブラウザーを起動 インターネット接続	The advance of the

パソコンの設定 Mac OS

Finder ファイル 編集 表示 この Mac について 日本	
ソフトウェア・アップデート App Store	
システム環境設定… Dock ▶	
最近使った項目 ▶	
Finder を強制終了 てひ思う スリープ	
再起動 システム終了	
K-OPT をログアウト 企業Q	
デスクトップ左上「アップルメニュー」から	
「ンステム環境設定」を開さより。	
9	
Л-Н917 ОБ DND 74.37/н 813484- +-#-Н V2 Н2016 2016 2016 05 DND 74.37/н 813484- +-#-Н V2 12016 2016	
	3
27774 91 1 1 1 1 1	
3-ザビ インソングル 日台と開ビ ソフトウェア スピーチ Trans Machane 影響アイスク グループ コンドロール アップアート その他	
Flack Reyer Netligidate	8定enています。 構成:[DHCPサーバを使用] 注
	IPアドレス: サブネットマスク: ルーマーク:
「ネットワーク」をクリックします。	DN5 サーバ: 検索ドメイン:
	• - • •
	■ ま更できないようにするにはカギをクリックします。 (アジスタント) (元に戻す) (高川)
	「ネットワーク環境」は「自動」を選択
	「Ethernet」をクリックします

「IPv4の構成」を「DHCPサーバを使用」にして 「適用」をクリックします。

ウインドウを閉じて パソコンを再起動させます。 ブラウザー起動して インターネット接続が確認できたら 完了です。

無線LANの設定 Windows10

\mathbf{U}	$\mathbf{\Phi}$
(c) → - ↑ (2) > 3240-5/148 >	×
コンピューターの設定を調整します 表示方法 がつ・	← 🐲 接続またはネットワークのセットアップ
システムとセキュリティ SR ユーザーアカウント コンナーターの体験目的 SR ローザーアカウント	接続オプションを選択します
7)+6場置や7)+6ル(19797)コピーを保存 パップアナ(2周2, Windows 7) 世界の単文編文 1011111111111111111111111111111111111	- <u>ヘ</u> インターネット/「波跡」 手す
ネットワークとインターネット キャワ・フクロのECX20日本の キャワ・フロのECX20日本の 第二日 時計、言語、および地域	プロードパンドまたはダイヤルアップによるインターネットへの接続を設定します。
ホームワループと共和に用するオブルシの意味 第単の通知 ハードウェアとサウンド 日代、男乳、エムロ体の形式の変更	新しいネットワークのセットアップ 新しいユーターまたはアクセス ポイントをセットアップします。
プログラム プログラム マンパンドレール	*************************************
	W場に接続します 競場へのダイヤルアップまたは VPN 接続をセットアップします。
	v
「スタート」の「コントロールパネル」から	
「ネットワークとインターネット」を選択します。	次へ(N) キャンセル
	「ワイヤレスネットワークに手動で接続します
	を選択、「次へ」
	▼
\$ 2019-92(19-20)	0
 ← → × ↑ \$> 2290-6/484 > 899-92(19-89+ > 2290-6/484 = 200-000000000000000000000000000000000	(5)
ジスはとせっジンド ・ オットワークにくパークシンド ・ オットワークには、 ・ オットワークに、 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ハードシュアとサンド オーバクループと大単に増するイガションの選択 プロプル ローグワークト オプション コーパット・アイオプション ローグリークト・オプション ローグリークト・オプション	×
2-9-7977	← そ ワイヤレス ネットワークに手動で接続します
25代2-9-0规制指作	追加するワイヤレス ネットワークの情報を入力します
	ネットワーク名(E):
	セキュリテ <i>イの</i> 種類(S): WEP ~
	暗号化の種類(R): WEP 〜
	セキュリティキー(C):
「ネットワークと共有センター」を選択	✓ この接続を自動的に開始します(1)
	✓ ネットワークがプロードキャストを行っていない場合でも接続する(O) 警告: 選択すると、このコンピューターのプライパシーが危険にさらされる可能性があります。
	次へ(N) キャンセル
·	下記を入力
	・ネットワーク名 :SSID
3	・カキュリティキー・DASS
第2115-92月前119- (「八つ」で迭折りると、「止吊にSSIDを なか」ナレナットキニナムナナ
	追加しました」と表示されます。
フダブラーのほどの友美 アラライブはマットワークの表示 大和心計論は立た友美 彼在ごひマットワークにも提明していまでん。	
ネットウ-70定な変更 ● NUL-10時間になるかパラークロセットラップ ● NUL-10時間になるかパラークロセットラップ ● NUL-10時間になるかパラークロセットラップ	
1977年1月1日 1977年1月1日 1980日5月1月1日 - FOT	\checkmark
ーー そットワークの内蔵を訪問して時度により、まとは、トラルシューアルウアに供与る機能を入ぶします。	
	(6) # 211/-02848209 □ ×
	2010-5-042-6-4 2777-042202
	月年6日期日20回2 アクセスの構成 インターネット パブリウ ネットワーク 解放 通知 10 日
	ネットワーク放文の変更
「新」い接続またはネットワークのセットアップ」	PLの単数またはキャパーラのセットアップ プロードFOCK、タイリング、カム・ビーング・マリング・マング・マング・マング・マング・マング・マング・マング・マング・マング・マ
	「現意のトラルシュータインプ キットワークの原題をお断して登録します。または、トラルシューティングに買する提唱を入手します。
で広い	開き第日 Windows 7/4792m-16
	459-494-87592 8-426-7
	「ネットワークとサカセンター」の両面に同
\checkmark	



無線LANの設定 Mac OS(1)



無線LANの設定 Mac OS(2)

Image: Window State	
ネットワークー覧から使用する SSIDを選択します。	「摘用」をクリックします。 次の画面で「状況」が 「接続済」になっていることを確認します。 ブラウザーを起動し、 インターネット接続が確認できたら完了です。
8 Wi-Fiネットワーク"mobilepoint"には WEP パスワード が必要です。 パスワード: *****	
 ✓ パスワードを表示 マ このネットワークを記憶 ? キャンセル 	
「パスワード」の入力欄に暗号キーを入力し 「接続」をクリックします。	
WI-FI WI-FI @-bC2E08687+b7-2: #3/b7-28 @+3/D7	
+ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
「OK」をクリックします。	



「パスワード」に暗号化キーを入力し 「Join」を選択します。 「Safari」を起動し、インターネット接続が 確認できたら完了です。

